

TRIPODE MOTORIZZATO TPD-002W

Il tripode motorizzato **TPD-002W** è un dispositivo robusto ed affidabile per il controllo degli accessi.

I tripodi motorizzati della serie **TPD-002W** sono equipaggiati con bracci abbattibili per consentire il transito di emergenza. Lo scopo primario di uno sportello motorizzato è il controllo monodirezionale o bidirezionale dell'accesso pedonale ad aziende, uffici amministrativi, banche, negozi, stazioni ed aree riservate di ogni sito.

La doppia larga base del tripode motorizzato **TPD-002W** permette di incrementare la robustezza del dispositivo e le prestazioni per gestire varchi ad alto flusso di traffico pedonale.

Le molteplici finiture del tripode motorizzato **TPD-002W** permettono sempre di individuare quella più appropriata per le proprie esigenze.



**ROBUSTEZZA, PRESTAZIONI E SEMPLICITA' FANNO DI TD-002W
UN ELEMENTO INDISPENSABILE IN OGNI CONTROLLO ACCESSI**

**60 pers/min**

ACCESSO LIBERO

**25 pers/min**

NUMERO PASSAGGI

**600 mm**

LARGHEZZA VARCO

**41-54***

PROTEZIONE



BIDIREZIONALE



MOTORIZZATO

Vantaggi

- Tripode motorizzato bidirezionale con bracci abbattibili per transito di emergenza
- Ripristino motorizzato dei bracci abbattuti
- Qualità e performance a prezzi competitivi
- Struttura stabile e robusta, adatta per aree con alto traffico
- Integrabile con qualsiasi sistema di controllo accessi
- Mono o Bidirezionale
- Consumi ridotti
- Funzionamento silenzioso
- Protezione fino a IP54
- Configurabile per installazioni interne e esterne
- Installazione temporanea su piattaforma opzionale

Standard

- Terminale remoto di controllo
- indicatori a led sui 2 lati di accesso
- Funzione antipanico con ripristino automatico

Opzioni

- Integrazione con contapassaggi, lettori RFID, biometrici, codici a barre, QR-code, pulsanti, contamonete, etc.
- Abbattimento automatico dei bracci in assenza di alimentazione
- Protezione IP54
- Piattaforma per installazioni temporanee
- Batterie di backup

Specifiche Tecniche

larghezza, mm	1000
profondità, mm	1520
altezza, mm	1000
passaggio, mm	600
meccanismo standard	Motorizzato

Controllato da



sistema di controllo accessi

controllo manuale

In caso di assenza di alimentazione entrambi i sensi di transito sono liberi

Specifiche Elettriche

- Tensione di alimentazione:
 - 100-240VAC, 50/60Hz;
 - 12 VDC;
- Potenza massima assorbita 55W per passaggio

Materiali

Standard

- Acciaio Inox AISI 304 spazzolato

A richiesta

- Acciaio Inox AISI 316 spazzolato
- Acciaio Inox AISI 304 lucidato
- Acciaio Inox AISI 316 lucidato
- Acciaio finitura RAL

Aree di installazione:

- Pubbliche Amministrazioni
- Istituzioni Governative
- Basi Militari
- Aziende e Siti Produttivi
- Aree Commerciali
- Istituzioni Finanziarie
- Aeroporti
- Centri Affari
- Hotel
- Complessi Sportivi
- Aree Ricreative
- Aree Urbane
- Scuole, Istituti Educativi
- Tribunali
- Istituti Giudiziari

