

TORNELLO VETRATO

GLG-001.1

Il Tornello a tutta altezza vetrato **GLG-001.1** è un dispositivo robusto ed affidabile per il controllo degli accessi.

GLG-001.1 è il tornello vetrato per uso interno che unisce la funzionalità all'accurato design.

La struttura in acciaio inox con gli elementi vetrati di design ed le ampie vetrature laterali forniscono un sensazione di trasparenza e luminosità che rendono

GLG-001.1 ideale per l'ingresso di ogni edificio.

Gli elementi vetrati sono in vetro temperato e possono essere dotati di illuminazione a LED.

La rotazione di **GLG-001.1** può essere comandata da lettori di carte, biometrici, RFID o dal pannello di controllo manuale.



IL TORNELLO VETRATO PER IL CONTROLLO ACCESSI CON LA MIGLIORE PROPOSTA ESTETICA

**30** pers/min

ACCESSO LIBERO

**20** pers/min

NUMERO PASSAGGI

**620** mm

LARGHEZZA VARCO

**41**

PROTEZIONE

**BIDIREZIONALE**

Vantaggi

- Principio di lavoro del tornello tutta altezza ma con eleganti vetrature resistenti agli urti
- Qualità e performance a prezzi competitivi
- Struttura stabile e robusta, adatta per aree con alto traffico
- Integrabile con qualsiasi sistema di controllo accessi
- Rotore bloccato in assenza di alimentazione
- Mono o Bidirezionale
- Consumi ridotti
- Funzionamento silenzioso

Standard

- n.3 bracci a 120°
- Rotore con **9 vetri (3 per braccio)**
- Indicatori a LED
- Terminale remoto di controllo

Opzioni

- Integrazione con contapassaggi, lettori RFID, biometrici, codici a barre, QR-code, pulsanti, contamonete, etc.
- Sblocco del rotore in assenza di alimentazione
- Illuminazione interna

Specifiche Tecniche

larghezza, mm	1142
lunghezza, mm	1175
altezza, mm	2306
passaggio, mm	580
meccanismo standard	Motorizzato

Controllato da



sistema di controllo accessi

controllo manuale

In caso di assenza di alimentazione entrambi i sensi di transito sono bloccati

Specifiche Elettriche

- Tensione di alimentazione:
 - 100-240VAC, 50/60Hz;
 - 12 VDC;
- Potenza massima assorbita 155W per passaggio

Materiali

Standard

- Acciaio Inox AISI 304 spazzolato

A richiesta

- Acciaio Inox AISI 316 spazzolato
- Acciaio Inox AISI 304 lucidato
- Acciaio Inox AISI 316 lucidato
- Acciaio finitura RAL

Copertura

- Acciaio Inox AISI 316 spazzolato
- Acciaio Inox AISI 304 lucidato

Aree di installazione:

- Pubbliche Amministrazioni
- Istituzioni Governative
- Basi Militari
- Aziende e Siti Produttivi
- Aree Commerciali
- Istituzioni Finanziarie
- Aeroporti
- Centri Affari
- Hotel
- Complessi Sportivi
- Aree Ricreative
- Aree Urbane
- Scuole, Istituti Educativi
- Tribunali
- Istituti Giudiziari



