

SPORTELLLO MOTORIZZATO GT-001AVS

GT-001AVS è lo sportello automatico a battente di nuova generazione che unisce tecnologia avanzata, efficienza e sicurezza. Dotato di innovativi motori servoassistiti, garantisce movimenti estremamente precisi, fluidi e stabili, con un notevole vantaggio in termini di riduzione dei consumi energetici.

Il sistema permette una rotazione dell'anta fino a 90°, sia in senso orario che antiorario, offrendo massima flessibilità e un'elevata adattabilità a molteplici contesti applicativi. Il meccanismo di bloccaggio integrato assicura che l'anta rimanga perfettamente stabile sia in fase di apertura che di chiusura, innalzando ulteriormente gli standard di sicurezza e affidabilità.

Progettato per garantire continuità operativa in ogni condizione, GT-001AVS consente inoltre l'apertura manuale dell'anta in assenza di alimentazione elettrica grazie alla funzione fail-safe, assicurando la massima sicurezza anche nelle situazioni di emergenza.



L'ULTIMA EVOLUZIONE NEL CONTROLLO ACCESSI



650
900
mm
LARGHEZZA
PASSAGGIO



30
pers/min
CAPACITA'
SINGOLO
ACCESSO



60
pers/min
CAPACITA'
ACCESSO
LIBERO



2,5
3,5
sec
APERTURA /
CHIUSURA



IP 41
LIVELLO DI
PROTEZIONE



BIDIREZIONALE



SISTEMA DI
CONTROLLO
ACCESSI



CONTROLLO
MANUALE

Vantaggi:

- Lastra di vetro da 600mm a 850mm di larghezza
- Soluzioni per il transito di diversamente abili
- Qualità e performance a prezzi competitivi
- Struttura stabile e robusta, adatta per aree con alto traffico
- Integrabile con qualsiasi sistema di controllo accessi
- Mono o Bidirezionale
- Consumi ridotti
- Innovativa protezione contro atti vandalici
- Installazione temporanea su piattaforma opzionale
- Ampia gamma di accessori per la personalizzazione
- Telecomando cablati incluso nel kit standard
- Funzionamento silenzioso

Specifiche Tecniche

Larghezza passaggio, mm	650 - 900
Lunghezza max, mm	836 - 1071
tempo apertura / chiusura, sec	2,5 - 3,5
Modalità di emergenza	ingresso/uscita liberi
meccanismo standard	Motorizzato

Controllato da:



sistema di controllo accessi

controllo manuale

In caso di assenza di alimentazione entrambi i sensi di transito sono liberi

Specifiche Elettriche

- Tensione di alimentazione:
 - 100-240VAC, 50/60Hz;
 - 12 VDC;
- Potenza massima assorbita:
60W per passaggio

Materiali

- Acciaio Inox AISI 304 spazzolato
- Acciaio Inox AISI 316 spazzolato
- Acciaio Inox AISI 304 lucidato
- Acciaio Inox AISI 316 lucidato
- Acciaio finitura RAL

Aree di installazione:

- Pubbliche Amministrazioni
- Istituzioni Governative
- Basi Militari
- Aziende e Siti Produttivi
- Aree Commerciali
- Istituzioni Finanziarie
- Aeroporti
- Centri Affari
- Hotel
- Complessi Sportivi
- Aree Ricreative
- Aree Urbane
- Scuole, Istituti Educativi
- Tribunali
- Istituti Giudiziari

