

SPORTELLLO MOTORIZZATO GT-001AV

Lo sportello motorizzato **GT-001AV** è un dispositivo robusto ed affidabile per il controllo degli accessi.

Gli sportelli motorizzati della serie GT-001AV sono equipaggiati con lastra in vetro temperato.

Lo scopo primario di uno sportello motorizzato è il controllo monodirezionale o bidirezionale dell'accesso pedonale ad aziende, uffici amministrativi, banche, negozi, stazioni ed aree riservate di ogni sito.

Le molteplici configurazioni dello sportello motorizzato **GT-001AV** (finitura, dimensioni del vetro, dimensioni della colonna) permettono sempre di individuare quella più appropriata per le proprie esigenze.



**ELEGANZA, LEGGEREZZA E SEMPLICITA' FANNO DI GT-001AV
UN ELEMENTO INDISPENSABILE IN OGNI CONTROLLO ACCESSI**



600-835mm

LARGHEZZA VARCO



PASSAGGIO
DIVERSAMENTE ABILI



41-65*

PROTEZIONE



BIDIREZIONALE



MOTORIZZATO

Vantaggi

- Lastra di vetro da 600mm a 835mm di larghezza
- Soluzioni per il transito di diversamente abili
- Qualità e performance a prezzi competitivi
- Struttura stabile e robusta, adatta per aree con alto traffico
- Integrabile con qualsiasi sistema di controllo accessi
- Mono o Bidirezionale
- Consumi ridotti
- Funzionamento silenzioso
- Protezione fino a IP65
- Configurabile per installazioni interne e esterne
- Installazione temporanea su piattaforma opzionale

Standard

- Terminale remoto di controllo

Opzioni

- Integrazione con contapassaggi, lettori RFID, biometrici, codici a barre, QR-code, pulsanti, contamonete, etc.
- Apertura automatica in ingresso, uscita o bidirezionale in assenza di alimentazione
- Larghezza del vetro su specifica del cliente
- Protezione IP65
- Piattaforma per installazioni temporanee
- Batterie di backup

Specifiche Tecniche

larghezza, mm	836 - 1071
diametro colonna, mm	204
altezza, mm	1000
Peso, kg (max)	50
meccanismo standard	Motorizzato

Controllato da



sistema di controllo accessi

controllo manuale

In caso di assenza di alimentazione entrambi i sensi di transito sono liberi

Specifiche Elettriche

- Tensione di alimentazione:
 - 100-240VAC, 50/60Hz;
 - 12 VDC;
- Potenza massima assorbita 55W per passaggio

Materiali

Standard



- Acciaio Inox AISI 304 spazzolato

A richiesta

- Acciaio Inox AISI 316 spazzolato
- Acciaio Inox AISI 304 lucidato
- Acciaio Inox AISI 316 lucidato
- Acciaio finitura RAL

Aree di installazione:

- Pubbliche Amministrazioni
- Istituzioni Governative
- Basi Militari
- Aziende e Siti Produttivi
- Aree Commerciali
- Istituzioni Finanziarie
- Aeroporti
- Centri Affari
- Hotel
- Complessi Sportivi
- Aree Ricreative
- Aree Urbane
- Scuole, Istituti Educativi
- Tribunali
- Istituti Giudiziari



sez. A-A

