

VARCO A VETRI MOBILI

SPGT-001SH.1

SPGT_001SH.1 si distingue per un design elegante e minimale, pensato per occupare poco spazio senza rinunciare alla funzionalità. L'ampia apertura di passaggio consente un transito agevole anche a persone in sedia a rotelle, passeggini e bagagli voluminosi. La versione con ante a battente ad altezza completa garantisce elevati standard di sicurezza e una lunga durata nel tempo, rendendola adatta ad ambienti ad alto traffico. Il vetro temperato assicura robustezza e contribuisce a un'estetica moderna e raffinata, mentre illuminazione regolabile e segnaletica di stato migliorano la chiarezza d'uso e il comfort per gli utenti.



ELEGANZA, SICUREZZA E ACCESSIBILITÀ

SENZA COMPROMESSI

LARGHEZZA VARCO	NUMERO PASSAGGI	APERTURA/ CHIUSURA	BIDIREZIONALE	ANTI- TAILGATING	PASSAGGIO DIVERSA. ABILI
550mm	30 persone/min	0,6sec	✓	✓	✗
900mm	25 persone/min	0,8sec	✓	✓	✓

Vantaggi

- Nuovo affidabile meccanismo, equipaggiato con un potente motoriduttore, progettato per garantire prestazioni durature e un funzionamento continuo con minima manutenzione.
- L'innovativo sistema di autodiagnosi monitora costantemente il funzionamento del dispositivo, rileva automaticamente eventuali anomalie o malfunzionamenti critici e registra errori e avvisi, facilitando le attività di controllo e manutenzione.
- Integrabile con qualsiasi sistema di controllo accessi
- Avanzato sistema di autodiagnosi intelligente integrato, progettato per garantire massima efficienza e affidabilità operativa.
- Equipaggiato con sensori anti-tailgating

- Consumi ridotti
- Funzionamento silenzioso
- **Sicure ante in vetro temperato**, progettate per garantire robustezza, affidabilità e un'elevata sicurezza d'uso.

Standard

- Indicatori a LED
- Terminale remoto di controllo

Opzioni

- Integrazione con contapassaggi, lettori RFID, biometrici, codici a barre, QR-code, pulsanti, contamonete, etc.
- Apertura automatica in ingresso, uscita o bidirezionale in assenza di alimentazione
- Varco di 900mm per diversamente abili
- Batterie di backup

Specifiche Tecniche

Specifiche tecniche	
Largh. cabinet, mm	114
lunghezza, mm	435
altezza, mm	1013
Larghezza passaggio, mm	550 - 900
meccanismo standard	Motorizzato

Controllato da



sistema di controllo accessi

controllo manuale

In caso di assenza di alimentazione entrambi i sensi di transito sono liberi

Specifiche Elettriche

- Tensione di alimentazione:
 - 100-240VAC, 50/60Hz;
 - 12 VDC;
- Potenza massima assorbita 160W per passaggio

Materiali

Struttura Standard

- Acciaio Inox AISI 304 spazzolato

Struttura A richiesta

- Acciaio Inox AISI 316 spazzolato
- Acciaio Inox AISI 304 lucidato
- Acciaio Inox AISI 316 lucidato
- Acciaio finitura RAL

Copertura

- Piano in vetro massiccio

Aree di installazione:

- Pubbliche Amministrazioni
- Istituzioni Governative
- Basi Militari
- Aziende e Siti Produttivi
- Aree Commerciali
- Istituzioni Finanziarie
- Aeroporti
- Centri Affari
- Hotel
- Complessi Sportivi
- Aree Ricreative
- Aree Urbane
- Scuole, Istituti Educativi
- Tribunali
- Istituti Giudiziari

