

VARCO A VETRI MOBILI

SPGT-001SB.1

SPGT_001SB.1 è un tipo di varco motorizzato con sistema di apertura ad **ante retrattili**. I materiali utilizzati per la struttura e la forma leggera dei cabinet rendono questo speed gate una soluzione versatile per un'ampia varietà di strutture che richiedono elevati standard estetici. Come gli altri Varchi a vetri mobili della gamma, **SPGT_001SB.1** integra funzioni **anti-tailgating** e altre funzioni di sicurezza e protezione. È possibile realizzare corsie standard (**SPGT_001SB.1_550**) e corsie più larghe (**SPGT_001SB.1_900**) per persone con disabilità utilizzando cabinet delle stesse dimensioni. I varchi possono essere gestiti tramite un **pannello di controllo remoto** o attraverso un **sistema di controllo accessi**.



VARCO A VETRI MOBILI MOTORIZZATO

CON ANTE RETRATTILI

LARGHEZZA VARCO	NUMERO PASSAGGI	APERTURA/ CHIUSURA	BIDIREZIONALE	ANTI- TAILGATING	PASSAGGIO DIVERSA. ABILI
550mm	40 persone/min	0,5sec	✓	✓	✗
900mm	25 persone/min	0,8sec.	✓	✓	✓

Vantaggi

- Nuovo affidabile meccanismo, equipaggiato con un potente motoriduttore, progettato per garantire prestazioni durature e un funzionamento continuo con minima manutenzione.
- Il controllo digitale della forza e della velocità delle ante, combinato con sensori di sicurezza, previene gli incidenti e garantisce la sicurezza delle persone, anche in caso di passaggi non autorizzati.
- Integrabile con qualsiasi sistema di controllo accessi
- Un controller innovativo con display OLED e pulsanti integrati semplifica configurazione e impostazione, senza bisogno di strumenti di programmazione speciali.
- Possibilità di personalizzare il design della struttura e del coperchio superiore.

- Basso consumo energetico.
- Funzionamento silenzioso
- In caso di interruzione di corrente, le ante possono essere aperte manualmente (fail-safe).
- Il cabinet ha le stesse dimensioni sia nella versione per varco standard (550 mm) sia in quella per varco largo (900 mm).

Standard

- Indicatori a LED
- Terminale remoto di controllo

Opzioni

- Integrazione con conta passaggi, lettori RFID, biometrici, codici a barre, QR-code, pulsanti, conta monete, etc.
- Batterie di backup

Specifiche Tecniche

Largh. cabinet, mm	295
lunghezza, mm	1005
altezza, mm	1000
Larghezza passaggio, mm	550 / 900
Tempi apertura/chiusura, sec	0,5 / 0,8
meccanismo standard	Motorizzato

Controllato da



sistema di controllo accessi



controllo manuale

In caso di assenza di alimentazione entrambi i sensi di transito sono liberi

Specifiche Elettriche

- Tensione di alimentazione:
 - 100-240VAC, 50/60Hz;
 - 12 VDC;
- Potenza massima assorbita 160W per passaggio

Materiali

Struttura Standard

- Acciaio Inox AISI 304 spazzolato

Struttura A richiesta

- Acciaio Inox AISI 316 spazzolato
- Acciaio Inox AISI 304 lucidato
- Acciaio Inox AISI 316 lucidato
- Acciaio finitura RAL

Copertura

- Piano in vetro massiccio

Aree di installazione:

- Pubbliche Amministrazioni
- Istituzioni Governative
- Basi Militari
- Aziende e Siti Produttivi
- Aree Commerciali
- Istituzioni Finanziarie
- Aeroporti
- Centri Affari
- Hotel
- Complessi Sportivi
- Aree Ricreative
- Aree Urbane
- Scuole, Istituti Educativi
- Tribunali
- Istituti Giudiziari

