

TRIPODE MOTORIZZATO

TPD-001NX-XL

Scopri il futuro del controllo accessi con il **TPD-001NX-XL**, la soluzione definitiva per ambienti che richiedono efficienza, sicurezza e design in un unico dispositivo. Grazie all'innovativo concetto **tutto in uno**, questo tripode a mezza altezza integra con facilità diverse tecnologie, come sistemi di pagamento, lettori di codici a barre, contamonete, lettori di carte e stampanti di biglietti, offrendo un'esperienza d'uso fluida e completa. Progettato per garantire prestazioni elevate anche in contesti ad alto flusso, il **TPD-001NX-XL** è dotato di un solido meccanismo, bracci in acciaio inox e un sistema automatico anti-panico che assicura massima affidabilità e sicurezza in ogni situazione. Con il suo design moderno e funzionale, il **TPD-001NX-XL** ridefinisce gli standard del controllo accessi, unendo tecnologia avanzata ed eleganza in una soluzione pensata per distinguersi.



SICUREZZA, INTEGRAZIONE E DESIGN TUTTO IN UNO

 **60pers/min**
ACCESSO LIBERO

 **25pers/min**
NUMERO PASSAGGI

 **600 mm**
LARGHEZZA VARCO

 **IP 41**
PROTEZIONE



BIDIREZIONALE



MOTORIZZATO

Vantaggi

- Tripode motorizzato bidirezionale con bracci abbattibili per transito di emergenza
- Sistema a braccio ribaltabile integrato con ripristino automatico
- Qualità e performance a prezzi competitivi
- Struttura stabile e robusta, adatta per aree con alto traffico
- Integrabile con qualsiasi tipo di sistema di pagamento: contamonete, lettori di carte, stampa biglietti, ecc.
- Spazio aggiuntivo per pubblicità con retroilluminazione a LED
- Basso consumo energetico
- Funzionamento silenzioso
- Design raffinato e dalle linee eleganti
- 4 indicatori LED
- Il tripode viene fornito pronto per l'installazione

Standard

- Pannello di controllo remoto cablato incluso nel kit standard
- Illuminazione a LED integrata per indicare lo stato di accesso;
- Funzione antipanico con ripristino automatico

Opzioni

- Integrazione con contapassaggi, lettori RFID, biometrici, codici a barre, QR-code, pulsanti, contamonete, etc.
- Abbattimento automatico dei bracci in assenza di alimentazione
- Piattaforma per installazioni temporanee
- Batterie di backup

Specifiche Tecniche

larghezza, mm	804
profondità, mm	1203
altezza, mm	1800
passaggio, mm	600
meccanismo standard	Motorizzato

Controllato da



sistema di controllo accessi

controllo manuale

In caso di assenza di alimentazione entrambi i sensi di transito sono liberi

Specifiche Elettriche

- Tensione di alimentazione:
 - 100-240VAC, 50/60Hz;
 - 12 VDC;
- Potenza massima assorbita 55W / 115 per passaggio (a seconda degli accessori opzionali)

Materiali

Standard

- Acciaio Inox AISI 304 spazzolato

A richiesta

- Acciaio Inox AISI 316 spazzolato
- Acciaio Inox AISI 304 lucidato
- Acciaio Inox AISI 316 lucidato
- Acciaio finitura RAL

Aree di installazione:

- Pubbliche Amministrazioni
- Istituzioni Governative
- Basi Militari
- Aziende e Siti Produttivi
- Aree Commerciali
- Istituzioni Finanziarie
- Aeroporti
- Centri Affari
- Hotel
- Complessi Sportivi
- Aree Ricreative
- Aree Urbane
- Scuole, Istituti Educativi
- Tribunali
- Istituti Giudiziari

