

TRIPODE MOTORIZZATO TPD-001NX-XS

Il TDP-001NX-XS è un tornello motorizzato bidirezionale compatto da parete, dal design elegante, ideale per il controllo accessi in spazi ridotti. Garantisce un funzionamento fluido e silenzioso, con indicatori LED per una guida utente chiara e intuitiva, ed è compatibile con diversi sistemi di controllo accessi e lettori RFID. Grazie al meccanismo servoassistito, al robusto sistema di bloccaggio e al sistema automatico di abbassamento del braccio, offre una soluzione affidabile, efficiente e versatile per portare la sicurezza a un livello superiore.



TRIPODE AFFIDABILE DI PICCOLE DIMENSIONI CON FISSAGGIO A PARETE

 **60** pers/min
ACCESSO LIBERO

 **25** pers/min
NUMERO PASSAGGI

 **600** mm
LARGHEZZA VARCO

 **IP 41**
PROTEZIONE



BIDIREZIONALE



MOTORIZZATO

Vantaggi

- Tripode motorizzato bidirezionale con bracci abbattibili per transito di emergenza
- Sistema a braccio ribaltabile integrato con ripristino automatico
- Qualità e performance a prezzi competitivi
- Struttura stabile e robusta, adatta per aree con alto traffico
- Integrabile con qualsiasi sistema di controllo accessi
- Controllo bidirezionale: consente il controllo degli accessi sia in entrata che in uscita;
- Basso consumo energetico
- Funzionamento silenzioso
- Design raffinato e salvaspazio
- Il tripode viene fornito pronto per l'installazione

Standard

- Pannello di controllo remoto cablato incluso nel kit standard
- Illuminazione a LED integrata per indicare lo stato di accesso;
- Funzione antipanico con ripristino automatico

Opzioni

- Integrazione con contapassaggi, lettori RFID, biometrici, codici a barre, QR-code, pulsanti, contamonete, etc.
- Abbattimento automatico dei bracci in assenza di alimentazione
- Piattaforma per installazioni temporanee
- Batterie di backup
- Possibilità di controllo Wi-Fi del tripode tramite pannello di controllo wireless TWIC

Specifiche Tecniche

larghezza, mm	839
profondità, mm	790
altezza, mm	743
passaggio, mm	600
meccanismo standard	Motorizzato

Controllato da



sistema di controllo accessi

controllo manuale

In caso di assenza di alimentazione entrambi i sensi di transito sono liberi

Specifiche Elettriche

- Tensione di alimentazione:
 - 100-240VAC, 50/60Hz;
 - 12 VDC;
- Potenza massima assorbita 55W per passaggio

Materiali

Standard

- Acciaio Inox AISI 304 spazzolato

A richiesta

- Acciaio Inox AISI 316 spazzolato
- Acciaio Inox AISI 304 lucidato
- Acciaio Inox AISI 316 lucidato
- Acciaio finitura RAL

Aree di installazione:

- Pubbliche Amministrazioni
- Istituzioni Governative
- Basi Militari
- Aziende e Siti Produttivi
- Aree Commerciali
- Istituzioni Finanziarie
- Aeroporti
- Centri Affari
- Hotel
- Complessi Sportivi
- Aree Ricreative
- Aree Urbane
- Scuole, Istituti Educativi
- Tribunali
- Istituti Giudiziari

