

TRIPODE MOTORIZZATO TPD-001W

TPD-001W è una versione evoluta del sistema di controllo accessi a tripode, caratterizzata da una solida struttura a due gambe che garantisce maggiore stabilità e affidabilità nel tempo. Questa configurazione offre non solo una superiore rigidità, ma anche uno spazio aggiuntivo dedicato all'integrazione di soluzioni di identificazione, come lettori badge o dispositivi avanzati. Grazie a queste caratteristiche, TPD-001W si distingue dai tradizionali sistemi di accesso a una sola gamba, risultando una scelta ideale per ambienti che richiedono funzionalità, robustezza e versatilità.



IL TRIPODE ELEGANTE CON DUE SOLIDE GAMBE DI APPOGGIO

 **60** pers/min
ACCESSO LIBERO

 **25** pers/min
NUMERO PASSAGGI

 **600** mm
LARGHEZZA VARCO

 **IP 41-54***
PROTEZIONE



BIDIREZIONALE



MOTORIZZATO

Vantaggi

- Tripode motorizzato bidirezionale con bracci abbattibili per transito di emergenza
- Ripristino motorizzato dei bracci abbattuti
- Qualità e performance a prezzi competitivi
- Struttura stabile e robusta, adatta per aree con alto traffico
- Integrabile con qualsiasi sistema di controllo accessi
- Mono o Bidirezionale
- Consumi ridotti
- Funzionamento silenzioso
- Protezione fino a IP54
- Configurabile per installazioni interne e esterne
- Installazione temporanea su piattaforma opzionale

Standard

- Terminale remoto di controllo
- indicatori a led sui 2 lati di accesso
- Funzione antipanico con ripristino automatico

Opzioni

- Integrazione con contapassaggi, lettori RFID, biometrici, codici a barre, QR-code, pulsanti, contamonete, etc.
- Abbattimento automatico dei bracci in assenza di alimentazione
- Protezione IP54
- Piattaforma per installazioni temporanee
- Batterie di backup

Specifiche Tecniche

larghezza, mm	1000
profondità, mm	785
altezza, mm	1000
passaggio, mm	600
meccanismo standard	Motorizzato

Controllato da



sistema di controllo accessi

controllo manuale

In caso di assenza di alimentazione entrambi i sensi di transito sono liberi

Specifiche Elettriche

- Tensione di alimentazione:
 - 100-240VAC, 50/60Hz;
 - 12 VDC;
- Potenza massima assorbita 55W per passaggio

Materiali

Standard

- Acciaio Inox AISI 304 spazzolato

A richiesta

- Acciaio Inox AISI 316 spazzolato
- Acciaio Inox AISI 304 lucidato
- Acciaio Inox AISI 316 lucidato
- Acciaio finitura RAL

Aree di installazione:

- Pubbliche Amministrazioni
- Istituzioni Governative
- Basi Militari
- Aziende e Siti Produttivi
- Aree Commerciali
- Istituzioni Finanziarie
- Aeroporti
- Centri Affari
- Hotel
- Complessi Sportivi
- Aree Ricreative
- Aree Urbane
- Scuole, Istituti Educativi
- Tribunali
- Istituti Giudiziari

