

TRIPODE MOTORIZZATO TPD-001XL

Porta il tuo sistema di controllo accessi e validazione a un livello superiore con TPD-001XL.

Il tornello a tripode a due bracci che ridefinisce la versatilità. Basato sull'affidabilità consolidata del modello **TPD-001**, la versione **XL** introduce una soluzione innovativa progettata per integrare perfettamente dispositivi di validazione non standard o di grandi dimensioni, come contamonete, stampanti di biglietti, scanner QR e codici a barre, oltre a terminali per pagamenti con carta.



TRIPODE PER IL CONTROLLO ACCESSI MODERNO E VERSATILE

 **60pers/min**
ACCESSO LIBERO

 **25pers/min**
NUMERO PASSAGGI

 **600 mm**
LARGHEZZA VARCO

 **41-54***
PROTEZIONE


BIDIREZIONALE

 **MOTORIZZATO**

Vantaggi

- Tripode motorizzato bidirezionale con bracci abbattibili per transito di emergenza
- Sistema a braccio ribaltabile integrato con ripristino automatico
- Qualità e performance a prezzi competitivi
- Struttura stabile e robusta, adatta per aree con alto traffico
- Integrabile con qualsiasi tipo di sistema di pagamento: contamonete, lettori di carte, stampa biglietti, ecc.
- Spazio aggiuntivo per pubblicità con retroilluminazione a LED
- Basso consumo energetico
- Funzionamento silenzioso
- Design raffinato e dalle linee eleganti
- 4 indicatori LED
- Il tripode viene fornito pronto per l'installazione

Standard

- Pannello di controllo remoto cablato incluso nel kit standard
- Illuminazione a LED integrata per indicare lo stato di accesso;
- Funzione antipanico con ripristino automatico

Opzioni

- Integrazione con contapassaggi, lettori RFID, biometrici, codici a barre, QR-code, pulsanti, contamonete, etc.
- Abbattimento automatico dei bracci in assenza di alimentazione
- Piattaforma per installazioni temporanee
- Batterie di backup
- Protezione IP54

* opzionale

Specifiche Tecniche

larghezza, mm	793
profondità, mm	1206
altezza, mm	1450
passaggio, mm	600
meccanismo standard	Motorizzato

Controllato da



sistema di controllo accessi

controllo manuale

In caso di assenza di alimentazione entrambi i sensi di transito sono liberi

Specifiche Elettriche

- Tensione di alimentazione:
 - 100-240VAC, 50/60Hz;
 - 12 VDC;
- Potenza massima assorbita 55W per passaggio

Materiali Standard

- Acciaio Inox AISI 304 spazzolato

A richiesta

- Acciaio Inox AISI 316 spazzolato
- Acciaio Inox AISI 304 lucidato
- Acciaio Inox AISI 316 lucidato
- Acciaio finitura RAL

Aree di installazione:

- Pubbliche Amministrazioni
- Istituzioni Governative
- Basi Militari
- Aziende e Siti Produttivi
- Aree Commerciali
- Istituzioni Finanziarie
- Aeroporti
- Centri Affari
- Hotel
- Complessi Sportivi
- Aree Ricreative
- Aree Urbane
- Scuole, Istituti Educativi
- Tribunali
- Istituti Giudiziari

