

TPD-001 B

Il TPD-001B è un tornello a tripode progettato per offrire controllo accessi efficiente, sicurezza e integrazione estetica in qualsiasi ambiente. Lo speciale design per montaggio a parete consente un'installazione compatta e funzionale, ideale per spazi interni ed esterni. La doppia segnalazione LED, posizionata lateralmente e sulla parte superiore, garantisce una chiara indicazione dello stato di accesso e una migliore esperienza per l'utente. Disponibile in diverse finiture della struttura, il TPD-001B si adatta facilmente a contesti architettonici differenti, assicurando continuità stilistica e robustezza nel tempo. La funzione anti-panico integrata permette un'uscita rapida e sicura in caso di emergenza, riducendo il rischio di infortuni e garantendo il rispetto delle normative di sicurezza.



TRIPODE MOTORIZZATO CON MONTAGGIO A PARETE

 **600**
mm
LARGHEZZA
VARCO

 **25**
pers/min
NUMERO
PASSAGGI

 **60**
pers/min
NUMERO
PASSAGGI CON
ACCESSO
LIBERO

 **IP 41-54***
LIVELLO DI
PROTEZIONE

 **BRACCIO
ABBATTIBILE**



MOTORIZZATO



BIDIREZIONALE



**SISTEMA DI
CONTROLLO
ACCESSI**



**CONTROLLO
MANUALE**

VANTAGGI

- Tripode motorizzato bidirezionale con bracci abbattibili per transito di emergenza
- Ripristino motorizzato dei bracci abbattuti
- Qualità e performance a prezzi competitivi
- Mono o Bidirezionale
- Funzionamento silenzioso
- Consumi ridotti
- Batterie di backup (opzionali)
- Funzionamento silenzioso
- Progettato per montaggio a parete
- Protezione fino a IP54
- Terminale cablato per controllo remoto
- indicatori a led sui 2 lati di accesso
- Configurabile per installazioni interne e esterne
- Integrazione con contapassaggi, lettori RFID, biometrici, codici a barre, QR-code, pulsanti, contamonete, etc (opzionale)

Specifiche Tecniche

Larghezza, mm	833
Profondità, mm	790
Altezza, mm	616
Larghezza passaggio, mm	600
Meccanismo standard	servoassistito

Controllato da



sistema di controllo accessi



controllo manuale

In caso di assenza di alimentazione entrambi i sensi di transito sono liberi

Specifiche Elettriche

- Tensione di alimentazione:
 - 100-240VAC, 50/60Hz;
 - 12 VDC;
- Potenza massima assorbita 55W per passaggio

Materiali

- Acciaio Inox AISI 304 spazzolato
- Acciaio Inox AISI 316 spazzolato
- Acciaio Inox AISI 304 lucidato
- Acciaio Inox AISI 316 lucidato
- Acciaio finitura RAL

Aree di installazione:

- Pubbliche Amministrazioni
- Istituzioni Governative
- Basi Militari
- Aziende e Siti Produttivi
- Aree Commerciali
- Istituzioni Finanziarie
- Aeroporti
- Centri Affari
- Hotel
- Complessi Sportivi
- Aree Ricreative
- Aree Urbane
- Scuole, Istituti Educativi
- Tribunali
- Istituti Giudiziari

