

TPD-001

Il TPD-001 è un tripode compatto e ad alte prestazioni. Realizzato in acciaio inox con finitura spazzolata o lucida, si integra perfettamente in qualsiasi ambiente; è disponibile anche una versione verniciata a polvere. Progettato per occupare il minimo spazio e offrire la massima efficienza, il TPD-001 assicura un flusso rapido e continuo di persone grazie al motore ad alta reattività, riducendo code e congestioni agli ingressi. La funzione di braccio abbattibile garantisce il libero passaggio in situazioni di emergenza, aumentando la sicurezza. Grazie al suo robusto design, il TPD-001 è adatto anche all'installazione in esterni, senza necessità di pensiline o interventi strutturali aggiuntivi.



TRIPODE COMPATTO AD ALTE PRESTAZIONI

 **600**
mm
LARGHEZZA
VARCO

 **25**
pers/min
NUMERO
PASSAGGI

 **60**
pers/min
NUMERO
PASSAGGI CON
ACCESSO
LIBERO

 **IP 41-54***
LIVELLO DI
PROTEZIONE

 **BRACCIO
ABBATTIBILE**



MOTORIZZATO



BIDIREZIONALE



**SISTEMA DI
CONTROLLO
ACCESSI**



**CONTROLLO
MANUALE**

VANTAGGI

- Tripode motorizzato bidirezionale con bracci abbattibili per transito di emergenza
- Ripristino motorizzato dei bracci abbattuti
- Qualità e performance a prezzi competitivi
- Mono o Bidirezionale
- Funzionamento silenzioso
- Consumi ridotti
- Batterie di backup (opzionali)
- Funzionamento silenzioso
- Installazione temporanea su piattaforma opzionale
- Protezione fino a IP54
- Terminale cablato per controllo remoto
- indicatori a led sui 2 lati di accesso
- Configurabile per installazioni interne e esterne
- Integrazione con contapassaggi, lettori RFID, biometrici, codici a barre, QR-code, pulsanti, contamonete, etc (opzionale)

Specifiche Tecniche

Larghezza, mm	847
Profondità, mm	793
Altezza, mm	1000
Larghezza passaggio, mm	600
Meccanismo standard	servoassistito



Controllato da

sistema di controllo accessi

controllo manuale

In caso di assenza di alimentazione entrambi i sensi di transito sono liberi

Specifiche Elettriche

- Tensione di alimentazione:
 - 100-240VAC, 50/60Hz;
 - 12 VDC;
- Potenza massima assorbita 55W per passaggio

Materiali

- Acciaio Inox AISI 304 spazzolato
- Acciaio Inox AISI 316 spazzolato
- Acciaio Inox AISI 304 lucidato
- Acciaio Inox AISI 316 lucidato
- Acciaio finitura RAL

Aree di installazione:

- Pubbliche Amministrazioni
- Istituzioni Governative
- Basi Militari
- Aziende e Siti Produttivi
- Aree Commerciali
- Istituzioni Finanziarie
- Aeroporti
- Centri Affari
- Hotel
- Complessi Sportivi
- Aree Ricreative
- Aree Urbane
- Scuole, Istituti Educativi
- Tribunali
- Istituti Giudiziari

