

## TPD-002

Il TPD-002 rappresenta una soluzione affidabile ed elegante nel settore dei tornelli a tripode. Progettato per offrire massima efficienza con il minimo ingombro, garantisce un controllo dei flussi rapido e ordinato grazie al motore ad alte prestazioni e all'azionamento immediato. La funzione di abbattimento del braccio assicura un passaggio libero in situazioni di emergenza, contribuendo a elevati standard di sicurezza. Le finiture in acciaio inox spazzolato o lucido valorizzano qualsiasi ambiente architettonico; è disponibile anche una versione con verniciatura a polvere. Il robusto design dell'involucro rende il tornello idoneo all'installazione esterna senza necessità di strutture protettive aggiuntive. Come tutti i modelli della serie, il TPD-002 può essere dotato di batteria di backup, per un funzionamento continuo anche in assenza di alimentazione elettrica.



### ROBUSTO TRIPODE CON DESIGN ELEGANTE

 **600**  
mm  
LARGHEZZA  
VARCO

 **25**  
pers/min  
NUMERO  
PASSAGGI

 **60**  
pers/min  
NUMERO  
PASSAGGI CON  
ACCESSO  
LIBERO

 **IP 41-54\***  
LIVELLO DI  
PROTEZIONE

 **BRACCIO  
ABBATTIBILE**



**MOTORIZZATO**



**BIDIREZIONALE**



**SISTEMA DI  
CONTROLLO  
ACCESSI**



**CONTROLLO  
MANUALE**

### VANTAGGI

- Tripode motorizzato bidirezionale con bracci abbattibili per transito di emergenza
- Ripristino motorizzato dei bracci abbattuti
- Qualità e performance a prezzi competitivi
- Mono o Bidirezionale ideale per zone ad alto traffico
- Funzionamento silenzioso
- Consumi ridotti
- Batterie di backup (opzionali)
- Funzionamento silenzioso
- Installazione temporanea su piattaforma opzionale
- Protezione fino a IP54
- Terminale cablato per controllo remoto
- Indicatori a led sui 2 lati di accesso
- Configurabile per installazioni interne e esterne
- Integrazione con contapassaggi, lettori RFID, biometrici, codici a barre, QR-code, pulsanti, contamonete, etc (opzionale)

## Specifiche Tecniche

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Larghezza, mm           | 1580           |
| Profondità, mm          | 793            |
| Altezza, mm             | 1000           |
| Larghezza passaggio, mm | 600            |
| Meccanismo standard     | servoassistito |



### Controllato da

sistema di controllo accessi

controllo manuale

In caso di assenza di alimentazione entrambi i sensi di transito sono liberi

### Specifiche Elettriche

- Tensione di alimentazione:
  - 100-240VAC, 50/60Hz;
  - 12 VDC;
- Potenza massima assorbita 55W per passaggio

### Materiali

- Acciaio Inox AISI 304 spazzolato
- Acciaio Inox AISI 316 spazzolato
- Acciaio Inox AISI 304 lucidato
- Acciaio Inox AISI 316 lucidato
- Acciaio finitura RAL

### Aree di installazione:

- Pubbliche Amministrazioni
- Istituzioni Governative
- Basi Militari
- Aziende e Siti Produttivi
- Aree Commerciali
- Istituzioni Finanziarie
- Aeroporti
- Centri Affari
- Hotel
- Complessi Sportivi
- Aree Ricreative
- Aree Urbane
- Scuole, Istituti Educativi
- Tribunali
- Istituti Giudiziari

